

Zarządzenie Nr. 6.../2009

Dyrektora Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łabiszynie

z dnia 30.11.2009r.

w sprawie: wykazu prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby.

Na podstawie art. 225 § 2 Kodeksu pracy oraz Rozporządzenia MpiPS z 28.05.1996r. w sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby, zarządza się co następuje:

§ 1.

Ustala się jako obowiązujący w ZWiK niżej podany „**wykaz rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby**” w celu zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego:

1. Prace wykonywane wewnątrz zbiorników, kotłów, silników i urządzeń technologicznych, w tym prace w zbiornikach otwartych, które nie pozwalają na bezpośredni kontakt wizualny co najmniej z jednym pracownikiem:
 - przepompownie,
 - reaktor biologiczny,
 - studnie rewizyjne i głębinowe.
2. Prace w pomieszczeniach, w których występują gazy lub pary trujące, żrące albo duszące, przy których wykonywaniu wymagane jest stosowanie środków ochrony indywidualnej:
 - przepompownie,
 - studnie rewizyjne,
 - hala krat.
3. Prace związane z:
 - montażem i demontażem studzienek, stacji pomp wodnych przy głębokościach większych od 2 m,
 - odmulaniem i pogłębianiem cieków i zbiorników wodnych,
 - budową i pogłębianiem studni kopanych przy głębokościach większych od 2 m.
4. Prace na stanowiskach organizowanych w magazynach substancji trujących i żrących:
 - magazyn wapna chlorowanego,
 - stacja dozowania PIX-u.
5. Prace przy urządzeniach elektroenergetycznych znajdujących się całkowicie lub częściowo pod napięciem, z wyjątkiem prac polegających na wymianie w obwodach o napięciu do 1kV bezpieczników i żarówek (światłówek):
 - przepompownie,
 - reaktor biologiczny,
 - stacje wodociągowe,
 - hala krat, dmuchaw,

- szafy sterownicze,
 - sprężarki ciśnieniowe.
6. Prace wykonywane na wysokości powyżej 2 m w przypadkach, w których wymagane jest zastosowanie środków ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości:
- przepompownie,
 - reaktor biologiczny,
 - studnie rewizyjne i głębinowe.
7. Prace w wykopach i wyrobiskach o głębokości większej od 2 m:
- prace awaryjne przy wymianie sieci wodociagowych i kanalizacyjnych,
 - prace awaryjne przy wymianie przyłączy wodociagowych i kanalizacyjnych.

§ 2.

Zobowiązuje się wszystkich pracowników do zapoznania się z niniejszym „wykazem rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby” oraz do bezwzględnego przestrzegania zasady organizowania, przygotowywania stanowisk pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami bhp.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor

p.o. Dyrektor
Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji
Teresa Radzięda