

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KSNR 1 0104-03	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równin- nym. 654	m m	 654.000	
				RAZEM	654.000
2	KNCK-1 0108-01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - grubosc warstwy 8 cm 2696	m ² m ²	 2696.000	
				RAZEM	2696.000
3	KNCK-1 0407-07	Skroplenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową (dwukrotnie)--obmiar jak w poz 2 5392	m ² m ²	 5392.000	
				RAZEM	5392.000
4	KNKRB 6 0306-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca as- faltowa o grub.po zagęszcz. 3 cm 2696	m ² m ²	 2696.000	
				RAZEM	2696.000
5	KNKRB 6 0306-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna as- faltowa o grub.po zagęszcz. 3 cm 2696	m ² m ²	 2696.000	
				RAZEM	2696.000
6	KNNR 6 0107-02	Wyrównanie poboczy podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym za- gęszczanym mechanicznie o gr. ponad 10 cm 65.4	m ³ m ³	 65.400	
				RAZEM	65.400