



kierunek ruchu



oś projektowanej drogi

Projektowana konstrukcja nawierzchni drogi	1
	2
	3



kierunek ruchu



oś projektowanej drogi

Projektowana konstrukcja
nawierzchni drogi



Projektowana konstrukcja nawierzchni drogi	1
	2
	3

A

Projektowana konstrukcja mijanki	1
	2
	8
	9
	5

6. Pobocze z KłSM 0-31,5 - gr. 15 cm
7. Istniejące warstwy jezdni
8. Geosiatka szklana, powlekana asfaltem o wytrzymał. min. 120 kN
9. Warstwa klinująca z betonu asfaltowego gr. 3 cm

- C

Projektowana konstrukcja mijanki



1.	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego śr. gr. 3 cm	
2.	Warstwa profilowa z betonu asfaltowego śr. gr. 4 cm	
3.	Geosiatka szklana, powlekana asfaltem o wytrzymał. min. 120 KN	
4.	Warstwa klinująca z betonu asfaltowego śr. gr. 3 cm	
5.	Podbudowa zasadnicza z KLSM gr. 20 cm	

 LAPIS				LAPIS Artur Kamiński ul. Igrzyskowa 1/46 85-796 Bydgoszcz			
INWESTYCJA		Wykonanie remontu drogi gminnej w ramach zadania pn. "Modernizacja drogi gminnej Jeżewo-Ojrzanowo na odcinku od km 1+087 do skrzyżowania z drogą powiatową, gmina Łabiszyn"					
LOKALIZACJA		Droga gminna nr 130105C Jeżewo – Ojrzanowo dz. nr 278/1 obręb : Jeżewo					
INWESTOR		Gmina Łabiszyn ul. Plac 1000-lecia 1 89-210 Łabiszyn					
ZESPÓŁ AUTORSKI		FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIENI		PODPIS	
		Projektował:	Artur Kamiński	KUP/0151/PBD/15			
		Opracował:	Łukasz Morgaś				
NAZWA RYSUNKU		Przekroje normalne					
STADIUM		D. B-W		SKALA:		NR RYS.:	
BRANŻA		DROGOWA		1:50		2.0	
DATA		11.01.2017					