

Załącznik nr 11**Parametry techniczne dźwigu platformowego pionowego**

Parametry techniczne dźwigu platformowego:

Udźwig	Minimum 400 kg
Prędkość	Minimum 0,15 m/s
Miejsce instalowania	Na zewnątrz budynku
Przewody przyłączeniowe	Tak, wliczone w cenę zestawu
Bezpiecznik na przyłączy	Tak, jeżeli wymaga
Ilość przystanków	min. 3 przystanki (wejście od wewnątrz budynku tj. na wysokości parteru oraz 1 i 2 piętra)
Drzwi na przystankach	Przeszkłone, stalowe, otwierane na klucz lub kartę
oświetlenie	automatyczne, sufitu, panelu sterowania, przycisków sterowniczych
Powierzchnia platformy	Min. 1000 x 1450 mm
szyb – ściana frontowa	Panele szklane
szyb – ściany boczne	Panele pełne bez przeszklenia w kolorze konstrukcji
Kabina – sufit	Tak, z oświetleniem
Kabina – podłoga	antypoślizgowa
Kabina – panel sterowania	Pionowy panel dyspozycji w kabinie z podświetlanymi przyciskami z oznaczeniem Braillea
Kabina – panel sterowania	wskaźnik przeciążenia,
Zjazd awaryjny akumulatorowy	Tak
Zjazd pożarowy	Tak
Ogrzewanie	Tak
Wypożyczenie	zjazd awaryjny po wyłączeniu zasilania, przycisk bezpieczeństwa STOP
Tabliczka znamionowa	Tabliczka znamionowa pozwalająca zidentyfikować producenta, datę produkcji, numer katalogowy, nazwę urządzenia oraz inne dane techniczne
Zgodność z PN i EN	Zgodność urządzenia z polską normą PN/EN-81.20, normą europejską EN – 81.1 lub równoważne