

Kosztorys ofertowy

Inwestycja: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości JABŁOWO
PAŁUCKIE od km 0+345,33 do km 1+445
ETAP I

Obiekt: Przebudowa drogi gminnej CHOMĘTOWO - JABŁOWO
PAŁUCKIE od km 0+345,33 do km 1+445 dł. 1,100 km
ETAP I

Rodzaj robót: rob.w zakr.nawierzchni dróg CPV-45233220-7; odw.
45232452-5

Inwestor: GMINA ŁABISZYN
ul. Plac 1000-lecia 1
89-210 ŁABISZYN

Wykonawca:

Wartość netto:
Kwota VAT:
Wartość brutto:
Słownie:

Kosztyorys ofertowy

Lp.	Opis robót	Jedn. miary	Ilość jedn.	Cena jedn. (PLN)	Wartość (PLN)
1	I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE D-01.00.00 D-01.01.01 Roboty pomiarowe dla trasy drogi w terenie równinnym. - lokalizacja i obmiar zgodny z obliczeniem ilości robót poz. 1.	km	1,1		
2	D-01.02.01 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni. Średnica drzew 200 cm. - lokalizacja i obmiar poz. 2. obliczenia ilości robót	sztuk	1		
3	D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie krzaków; podsycia średnie od 31 -60% powierzchni. - lokalizacja i obmiar poz.3. obliczenia ilości robót	ha	0,04		
4	Wywożenie gałęzi. Transport na odległość do 2km .- obmiar jak poz.3.	100 m.p.	0,02		
5	D-01.02.02 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 15 cm; tabela obliczania powierzchni - załącznik nr 1.	m2	4477		
6	II. ROBOTY ZIEMNE D-02.00.00 D-02.01.01 I Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem w nasyp. Kategoria gruntu III; tabela robót ziemnych załącznik nr 2 koi. 10. - obliczenie ilości robót poz. 5.	m3	423		
7	D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyt., na odległość do 1km. Koparki o pojemności łyżki 0. 40 m3 - kategoria gruntu III; tabela robót ziemnych załącznik nr 2 koi. 13 - obliczenie ilości robót poz.6.	m3	396		
8	D-02.03.01 Formowanie i zagęszczenie nasypów spycharkami. Nasyp o wysokości do 3,0 m. Kategoria gruntu III.- obliczenie ilości robót jak w poz.5.	m3	423		
9	D-02.01.01 Plantowanie powierzchni skarp wykopów (koryto, skarpy rowów i pobocza). Kategoria gruntu III.- tabela plantowania skarp zał. nr 3 koi.6.	m2	6265		
10	D-02.03.01 Plantowanie powierzchni skarp nasypów . Kategoria gruntów III; tabela plantowania skarp zał. nr 3 koi. 10.	m2	3300,5		
11	III. POBUDOWA D-04.00.00 D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - mechanicznie, kategoria gruntu III; lokalizacja i obmiar zgodny z obliczeniem ilości robót poz. 10.	m2	6598		
12	D-04.04.02 Pobudowa z kruszywa wapiennego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm.- lokalizacja i obmiar zgodny z obliczeniem ilości robót poz. 11.	m2	4619		
13	IV. NAWIERZCHNIA D-05.00.00 D-05.03.08 Wykonanie warstwy dolnej powierzchniowego utwardzenia nawierzchni drogowych emulsją asfaltową. Grysy kamienne bazaltowe o wymiarach 8-11 mm,(6,3-12,8mm) - lokalizacja i obmiar zgodny z obliczeniem ilości robót poz. 12.	m2	4399		
14	D-05.03.08 Wykonanie warstwy górnej powierzchniowego utwardzenia nawierzchni emulsją asfaltową modyfikowaną. Grysy kamienne bazaltowe o wymiarach 5-8 mm,(4-6,3mm) obmiar jak w poz. 12.	m2	4399		

Kosztyorys ofertowy

Lp.	Opis robót	Jedn. miary	Ilość jedn.	Cena jedn. (PLN)	Wartość (PLN)
15	V. ZJAZDY I DROGI BOCZNE D-10.07.01 D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowładowymi na odległość do lkm - koryto. Koparki o pojemności łyżki 0. 15 m3 - kategoria gruntu III; obliczenie ilości robót poz. 14.	m3	36,3		
16	D-06.02.01 Przepusty rurowe pod zjazdami. Elementy przepustu - rury PVC o śred.30 cm.- lokalizacja i obmiar jak w poz. 15.	m	21		
17	D-06.02.01 Elementy przepustu - ścianki czołowe dla rur o średnicy 30 cm.- lobmiar zgodny z obliczeniem ilości robót poz. 16.	— 4 — sztuk	6		
18	D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa wapiennego frakcji 0/31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm.- lokalizacja i obmiar jak w poz. 14. obliczenia ilości robót	m2	363		
19	VI. PRZEPUSTY D-03.01.01 a/ roboty rozbiórkowe D-01.02.04 Rozebranie przepustu murowanego łukowego - lokalizacja i obmiar jak w poz. 18.	t m2	8		
20	b/ roboty ziemne i roboty montażowe D-02.01.01 Wykopy pod przepusty na odkład koparkami podsiębiernymi. Koparki o pojemności łyżki 0. 15 m3, kategoria gruntu III. - lokalizacja i obmiar zgodny z obliczeniem ilości robót poz. 18.	m3	14		
21	D-03.01.01 Elementy przepustu - ławy fundamentowe żwirowe gr. 15 cm - lokalizacja i obmiar zgodny z obliczeniem ilości robót poz. 19.	m3	1,6		
22	D-03.01.01 Ułożenie rur betonowych o śred.60 cm.- obliczenie ilości robót poz. 20.	m	8		
23	D-02.03.01 Zасыpywanie wykopu w gr. kat. III obmiar zgodny z obliczeniem ilości robót poz.21.	m3	10		
24	D-03.01.01 Elementy przepustu - ścianki czołowe dla rur o średnicy 60 cm.- obliczenie ilości robót poz.22.	sztuk	2		
25	VII. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU D-07.00.00 D-07.05.01 Bariery ochronne stalowe. Bariery jednostronne, masa 1 m barier 24.0 kg. - lokalizacja i obmiar zgodny z obliczeniem ilości robót poz.23	m	24		

Kosztyorys - podsumowanie

Razem kosztyorys.