

ZDP/DT/7332/21/08

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 z dnia 21 marca 1985 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 jednolity tekst) oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.-Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz 1071 z późniejszymi zmianami /

W związku z wystąpieniem „ **PROCOROL "Paweł Urbański Sp.j.**

Janikowo

Ul. Gnieźnieńska 67/69

62-006 Kobylnica

z dnia 13.06.2008

w sprawie uzgodnienia budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Nowe Dąbie, Rzywno, Pszczółczyn, Wielki Sosnowiec Władysławowo, Annowo oraz zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1950C Rynarzewo – Łabiszyn działki nr 22, 42, 271/2, 270/2, 260/4, 4, 41, 30/1, 32/1

zezwalam na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Nowe Dąbie, Rzywno, Pszczółczyn, Wielki Sosnowiec Władysławowo, Annowo oraz zezwalam na umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1950C Rynarzewo – Łabiszyn działki nr 22, 42, 271/2, 270/2, 260/4, 41, 30/1, 32/1

przy zachowaniu następujących warunków:

1. Projektowana sieć wodociągową należy zlokalizować zgodnie z załączonym projektem zagospodarowania terenu Mapa syt. – wys. 1:1000 w km od 9+761 do 10+291 długości 530 m drogi powiatowej nr 1950C . Przejścia poprzeczne pod w/w drogą winno być wykonane metodą przewiertu prostopadle do osi drogi .Wykopy montażowe należy lokalizować w min odległości 3 m od krawędzi jezdni. Rury ochronne należy wyprowadzić poza koronę w/w drogi. Odległość pionowa od górnej powierzchni rury przepustowej powinna wynosić co najmniej 1,0 m, licząc od górnej warstwy nawierzchni. Przy zbliżonych poziomach nawierzchni drogi i terenu należy ułożyć rury przepustowe nieprzerwanie w jednym ciągu pod koroną drogi i przyległymi do niej rowami odwadniającymi i po 0,5 m poza ich zewnętrzne krawędzie. W km 9+782 do 9+808 na długości 26 m wodociąg zezwala się ułożyć w poboczu wykopie otwartym. Po zakończeniu robót wykop technologiczny należy zasypywać warstwami co 20 cm zagęszczając. W km 9+996 – 10+022 dł. 26m Zarząd Dróg zezwala na wykonanie wykopów technologicznych w jezdni przy odbudowie wszystkich warstw konstrukcyjnych jezdni w miejscu wykopu
 - 15 cm w-wa odsączająca
 - podbudowa z tłucznia kamiennego 15+12 cm
 - w-wa profilowa 3 cm wg BN
 - w-wa wiążąca 3 cm wg BN
 - w-wa ścierna 4 cm wg BN
2. Na czas prowadzenia robót należy opracować projekt tymczasowej organizacji ruchu, uzyskać jego uzgodnienie przez ZDP i Komendę Powiatową Policji w Żninie oraz zatwierdzenie przez organ zarządzający ruchem tj. Starostwo Powiatowe w Żninie Wydział Komunikacji i Dróg
3. Zarząd drogi wyraża zgodę na dysponowanie gruntem dla potrzeb wykonania uzgadnianego obiektu zgodnie do przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 z Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 nr 106 poz. 1126) działka nr 22, 42, 271/2, 270/2, 260/4, 41, 30/1, 32/1

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za moim pośrednictwem złożone w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Otrzymują:

1. „PROCOROL” Paweł Urbański Sp.j. Janikowo
Ul. Gnieźnieńska 67/69
62-006 Kobylnica
2. Starostwo Powiatowe w Żninie
Wydział Budownictwa
3. Obwód Drogowo – Mostowy nr 2 w Podgórzynie
4. a/a

Z up. STAROSTY

Jacek Mazany
DYREKTOR
Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie
z siedzibą w Podgórzynie